

SpaltAxt

Der Kurzholzspalter für Ihr Kaminholz

Seit den 80ern ist dieses kleine Kraftpaket ein fester Bestandteil unserer Produktpalette und hat sich als beliebter Klassiker zur Kaminholzproduktion etabliert. Seine Wendigkeit und die praktischen Räder ermöglichen es, die Maschine schnell aus dem Schuppen zu holen und in wenigen Minuten einsatzbereit zu machen. Der Spaltvorgang wird über eine 2-Hand-Schaltung ausgelöst - so arbeiten Sie sicher und gleichzeitig effizient.

Mit bis zu 8 Tonnen Spaltkraft macht die SpaltAxt kurze Stämme im Handumdrehen zu Brennholz. Für maximale Flexibilität sorgt die Dreipunktaufhängung: So ist Ihre SpaltAxt ruckzuck dort, wo sie gebraucht wird.



SPALTER
stehend



STAMM Ø
max. 50 cm



PRODUZIERT
Kurzholz



SpaltAxt

Hier sehen Sie folgendes Konfigurationsbeispiel:

Artikel-Nr.: M6140N SpaltAxt 8, E5,5-400 Turbo

Artikel-Nr.: F0002544 Spezialmesser mit Rollen, aufschiebbar (optional)



STAMM Ø
max. 50 cm



SCHEITLÄNGE
max. 55 cm



SPALTKRAFT
max. 8 t



VOR-/RÜCKLAUF
8 | 46 cm/s



VERARBEITUNGSMENGE
bis 20 srm / Jahr



GEWICHT
min. 130 kg

Highlights

EFFIZIENTES ARBEITEN MIT DER SPALTAXT

Haben Sie genug von umständlichen Handgriffen, um das Holz klein genug zu bekommen? Mit der SpaltAxt bringen Sie den Stamm effizient in die gewünschte Position – entweder durch Hin- und Herbewegung der 2-Hand-Schaltung oder durch einfaches Drehen des Stammes am Spalttisch.



KLEIN IN DER LAGERUNG UND GROSS BEI DER ARBEIT

Wenig Lagerfläche? Für eine platzsparende Lagerung und den Transport lässt sich das Messerführungsrohr einfahren und die Holzauflagen können werkzeuglos am Magneten und Federsteckern an den vorgesehenen Parkplätzen angebracht werden.



HOLZABLAGEN

Ihre zwei praktischen Helfer bei der Arbeit mit der SpaltAxt: Holzstücke, die ein weiteres Mal gespalten werden sollen, lassen sich bequem auf den beiden serienmäßigen Holzauflagen ablegen. Diese befinden sich links und rechts an der Maschine in ergonomischer Höhe und Griffweite. Zudem dienen sie als Zwischenablage für fertig gespaltenes Brennholz, das zum Lagerplatz transportiert werden kann. Für eine platzsparende Lagerung und einen einfachen Transport lassen sich die Holzauflagen werkzeuglos an Magnet und Federsteckern an den vorgesehenen Parkplätzen anbringen.



EINFACHE UND WERKZEUGLOSE SPALTHUBVERSTELLUNG

Unnötige Leerwege beim Spalten von Kurzholz kosten Zeit! Arbeiten Sie effizienter, indem Sie den Spalthub einfach in bequemer Bedienhöhe auf die gewünschte Holzlänge einstellen – ganz ohne Werkzeug und mit nur einem Handgriff.



EINFACHER HAND-TRANSPORT

Bleiben Sie mobil:

Die großen Vollgummiräder (300 mm Durchmesser) und das serienmäßige Stützrad sorgen für hohe Standsicherheit und ermöglichen ein müheloses Bewegen der SpaltAxt auf befestigtem Untergrund. **Ein weiteres praktisches Feature:** Die Fußstütze erleichtert das Kippen der Maschine in die Transportstellung.



OPTIONAL SPEZIALMESSER MIT ROLLEN

Damit sparen Sie Kraft und Zeit!
Mehr Info auf Seite 17!



SpaltAxt

DIE EVOLUTION EINES KLASSIKERS

In den 80ern kamen die ersten Kurzholzspalter auf den Markt – damals noch groß und sperrig. Die Nachfrage nach einer kompakteren, flexibleren Lösung wuchs, und so nahm die Entwicklung des HydroMinis ihren Anfang, indem man die Leistung eines großen Spalters in ein handlicheres Format packte. Der Erfolg des HydroMinis führte schließlich zur Entwicklung der SpaltAxt, die mit ihrer Kombination aus Effizienz und Mobilität den Markt eroberte und bis heute eine beliebte Wahl für viele Anwender bleibt.

Von Haus aus beliebt

Immer wieder entdeckt man das ein oder andere SpaltAxt-Modell in einem Schuppen. Der Klassiker für alle, die ihr Kaminholz schnell, sicher und praktisch selbst spalten wollen. Kurz gesagt: Die SpaltAxt ist immer eine gute Wahl!

Wippsäge und SpaltAxt in einem? Diese Maschine war 1989 Teil der POSCH-Produktpalette. Für die SpaltAxt gab es auch einen eigenen Aufsatz zum Dosen pressen.

Nice to know!

AUS DER PRAXIS

Wenn es beim Resl Resort heißt: "Aus Groß mach Klein!", wird das POSCH-Kraftpaket zum Spalten der Kurzholzstämmen aus dem Schuppen geholt.



Unsere Hotelgäste lieben den alten Kaminofen im Jägerstüberl. Um ihn zu beheizen, machen wir unser Brennholz für die gesamte Saison selbst: Ein- bis zweimal im Jahr holen wir dafür unsere rund 20 Jahre alte SpaltAxt als auch die Tisch-Wippsäge aus dem Schuppen. Läuft alles einwandfrei!

DANIEL WARTER
VOM HOTEL RESLWIRT IN FLACHAU

Das spricht für die SpaltAxt!

2-HAND-SCHALTUNG

Die SpaltAxt lässt sich über eine sichere 2-Hand-Schaltung bedienen. Technische Innovationen sorgen für einen effizienten Spaltprozess: Integrierte Metallspannbacken gewährleisten eine präzise Positionierung und sicheren Halt des Spaltguts. Ein Abrutschen in Richtung des Bedieners wird durch Federbügel verhindert. Zusätzlich schützen seitliche Schilder vor herabfallendem Holz.



HYDRAULIKTANK

Schont Geldbörse und Umwelt: Der speziell konstruierte Hydrauliktank sorgt für eine effiziente Kühlung und das Verhältnis von Tankinhalt zu Oberfläche wurde optimiert. So reduziert sich der Hydrauliköl-Bedarf erheblich und macht die SpaltAxt besonders wartungsfreundlich!



SICHERES BE- UND ENTLADEN

Nicht selbstverständlich: Die integrierten Hebepunkte ermöglichen ein sicheres und kraftsparendes Auf- und Abladen mit einem Hebewerkzeug.



VERZURRPUNKTE

Für einen sicheren Transport ist die Maschine mit Verzurrpunkten ausgestattet, die eine ordnungsgemäße Befestigung der Maschine am Anhänger ermöglichen.



SpaltAxt Übersicht

Antrieb	SpaltAxt 6			SpaltAxt 8			Schlepper- hydraulik
	Antrieb 1	Elektromotor	Elektromotor	Elektromotor	Elektromotor	Elektromotor	
	Antrieb 2	-	-	-	-	-	-
	Type	E3-400	E3-230	E5,5-400 Turbo	E3-400	E3-230	PS Turbo
Basismodell	einstellbarer Spalthub	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	2-fach-Spaltmesser	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	zwei Holzablagen	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	2-Hand-Schaltung	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Holzhaltespitze	✗	✗	✓	✓	✓	✓
	Holzfixierautomatik	✓	✓	✗	✗	✗	✗
	Vollgummiräder DM 300 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Stützrad DM 200 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Technische Daten	Spalkraft max. t	6	5	7,2	7,2	6	7,2
	Stammdurchmesser min. cm	8	8	8	8	8	8
	Stammdurchmesser max. cm	35	35	40	40	40	40
	Scheitlänge min. cm	10	10	10	10	10	10
	Scheitlänge max. cm	55	55	55	55	55	55
	Zylinderhub max. mm	540	540	540	540	540	540
	Gewicht kg	130	136	156	142	146	220
	Spaltmesserlänge mm	200	200	200	200	200	200
	Vorlauf (Antrieb 1) cm/s	5	5	7	5	5	7
	Rücklauf (Antrieb 1) cm/s	31	26	41	31	26	41
	Vorlauf (Antrieb 2) cm/s	-	-	-	-	-	-
	Rücklauf (Antrieb 2) cm/s	-	-	-	-	-	-
	Leistungsangabe Elektromotor S6 kW	3	3	5,5	3	3	-
	Durchschnittlicher Stromverbrauch kWh*	1,5 – 2,5	1,0 – 2,0	2,0 – 3,0	1,5 – 2,5	1,0 – 2,0	-
	Motorschutzschalter	✓	✓	✓	✓	✓	-
	Phasenwender	✓	-	✓	✓	✓	-
	Drehfeldererkennung	-	-	-	-	-	-
	Stromnetzanforderung	3x 400 V, 50 Hz, CEE 16 A	1x 230 V, 50 Hz, CEE 7/3 16 A	3x 400 V, 50 Hz, CEE 16 A	3x 400 V, 50 Hz, CEE 16 A	1x 230 V, 50 Hz, CEE 7/3 16 A	-
	Kraftbedarf Zapfwelle kW	-	-	-	-	-	-
	Zapfwellendrehzahl U/min	-	-	-	-	-	-
	Gelenkwelle erforderlich	-	-	-	-	-	-
	Leistung Verbrennungsmotor	-	-	-	-	-	-
	Kraftstoffverbrauch l/h	-	-	-	-	-	-
	Tankinhalt Kraftstoff l	-	-	-	-	-	-
	Tankinhalt Hydrauliköl l	4	4	5	5	5	-
	Länge Transport- / Arbeitsstellung mm	1170 / 1150	1170 / 1150	1150 / 1150	1150 / 1150	1150 / 1150	1250 / 1250
	Breite Transport- / Arbeitsstellung mm	800 / 600	800 / 600	800 / 600	800 / 600	800 / 600	1000 / 1000
	Höhe Transport- / Arbeitsstellung mm	1260 / 1150	1260 / 1150	1300 / 1150	1300 / 1150	1300 / 1150	1150 / 1150
Zubehör	Spezialmesser mit Rollen	○	○	○	○	○	○
	Gelenkwelle	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	Betriebsstundenzähler	○	✗	○	○	○	✗
Transport	Vollgummiräder Durchmesser 300 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Luftbereifung	✗	✗	○	○	○	○
	Dreipunktaufhängung Kat. I + II	✗	✗	○	○	○	✓

○ optional ✗ nicht möglich ✓ serienmäßig

* Abhängig von Holzart, Verarbeitungsdurchmesser, Scheitlänge, Arbeitsgeschwindigkeit, Anzahl der Personen usw.

SpaltAxt 8			SpaltAxt 10					
Schlepper-Zapfwelle	Hybrider Antrieb: Schlepper-Zapfwelle	Benzinmotor	Elektromotor	Elektromotor	Schlepper-hydraulik	Schlepper-Zapfwelle	Hybrider Antrieb: Schlepper-Zapfwelle	Benzinmotor
-	Elektromotor	-	-	-	-	-	Elektromotor	-
PZG Turbo	PZG-E5,5-400 Turbo	B3,1	E5,5-400 Turbo	E3-400	PS Turbo	PZG Turbo	PZG-E5,5-400 Turbo	B9,7 Turbo
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7,2	7,2	7,2	8	8	8	8	8	8
8	8	8	8	8	8	8	8	10
40	40	40	50	50	50	50	50	50
10	10	10	10	10	10	10	10	10
55	55	55	55	55	55	55	55	55
540	540	540	540	540	540	540	540	540
170	198	144	194	180	197	210	246	212
200	200	200	265	265	265	265	265	265
8	8	5	7	5	7	8	8	7
46	46	31	28	21	28	32	32	28
-	7	-	-	-	-	-	7	-
-	41	-	-	-	-	-	28	-
-	5,5	-	5,5	3	-	-	5,5	-
-	2,0 – 3,0	-	2,0 – 3,0	1,5 – 2,5	-	-	2,0 – 3,0	-
-	✓	-	✓	✓	-	-	✓	-
-	✓	-	✓	✓	-	-	✓	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	3x 400 V, 50 Hz, CEE 16 A	-	3x 400 V, 50 Hz, CEE 16 A	3x 400 V, 50 Hz, CEE 16 A	-	-	3x 400 V, 50 Hz, CEE 16 A	-
5	5	-	-	-	-	5	5	-
430	430	-	-	-	-	430	430	-
Ja	Ja	-	-	-	-	Ja	Ja	-
-	-	3,1 kW / 4,2 PS	-	-	-	-	-	9,7 kW / 13,2 PS
-	-	0,5 – 0,8	-	-	-	-	-	1,0 – 1,3
-	-	1,1	-	-	-	-	-	2,1
5	5	5	7	7	-	7	7	7
1300 / 1250	1250 / 1250	1150 / 1150	1200 / 1150	1180 / 1150	1270 / 1250	1250 / 1250	1250 / 1250	1300 / 1150
800 / 1000	1000 / 1000	600 / 600	800 / 600	800 / 600	800 / 1000	1000 / 1000	800 / 1000	1000 / 600
1350 / 1150	1150 / 1150	1150 / 1150	1320 / 1150	1330 / 1150	1300 / 1150	1150 / 1150	1350 / 1150	1300 / 1150
○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	✗	✗	✗	✗	○	○	✗
○	○	○	○	○	✗	○	○	○
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
○	○	○	○	○	○	○	○	○
✓	✓	✗	○	○	✓	✓	✓	✗

○ optional ✗ nicht möglich ✓ serienmäßig

* Abhängig von Holzart, Verarbeitungsdurchmesser, Scheitlänge, Arbeitsgeschwindigkeit, Anzahl der Personen usw.

Basismodell SpaltAxt 6

Robuster Stehendspalter für Kurzholz mit bis zu 6 t Spaltkraft.

Artikel-Nr.	Type	Bezeichnung	Antrieb	Vorlauf cm/s	Rück- lauf cm/s	Spalt- kraft t	Gewicht ~ kg
M6153N	E3-400	SpaltAxt 6, E3-400, Stehendspalter für Kurzholz mit 6 t Spaltkraft, Antrieb mit Elektromotor, 3 kW, S6, 3 x 400 V, 50 Hz, CEE 16 A, Motorschutzschalter mit Phasenwender, 2-fach-Spaltmesser (Länge 200 mm), 2-Hand-Schaltung mit Holzfixierautomatik, Spalthubverstellung, max. Scheitholzlänge 55 cm, 2 Holzablagen, 2 Handgriffe und 2 Vollgummiräder sowie 1 Vollgummi-Stützrad für den Transport	⚡	5	31	6	130
M6151N	E3-230	SpaltAxt 6, E3-230, Stehendspalter für Kurzholz mit 5 t Spaltkraft, Antrieb mit Elektromotor, 3 kW, S6, 1 x 230 V, 50 Hz, CEE 7/3 16 A, Direktanlauf mit Motorschutz, 2-fach-Spaltmesser (Länge 200 mm), 2-Hand-Schaltung mit Holzfixierautomatik, Spalthubverstellung, max. Scheitholzlänge 55 cm, 2 Holzablagen, 2 Handgriffe und 2 Vollgummiräder sowie 1 Vollgummi-Stützrad für den Transport	⚡	5	26	5	136



ELEKTROANTRIEB

Effizient, leise und umweltfreundlich: Der Elektromotor als kostensparende Lösung!



2-FACH-SPALTMESSER

Das schräg nach vorne abfallende Spaltmesser mit einer Länge von 200 mm verhindert, dass das Holz in Richtung des Bedieners gedrückt wird und reduziert gleichzeitig den benötigten Kraftaufwand beim Anspalten.

HOLZFIXIERAUTOMATIK BEI SPALTAXT 6

Dank der Holzfixierautomatik können auch kleinere Holzscheite, die sonst umfallen würden, komfortabel und sicher unter das Spaltmesser positioniert und gespalten werden.



*Das Posch
Kundenmagazin!*
Gleich abonnieren &
geWALDigen
Lesestoff erleben!

geWALDig

DAS POSCH-KUNDENMAGAZIN / NR. 3



www.posch.com/gewaldig

Zubehör SpaltAxt 6

Für mehr Leistung und Komfort bei der Holzarbeit.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Type E3-400	Type E3-230	Gewicht ~ kg	
F0001654	Spezialmesser mit Rollen aufschiebbar, passend für Spaltaxt 6	O	O	7	
F0002179	Betriebsstundenzähler mit analoger Anzeige, passend für Maschinen mit Antrieb Elektromotor	O	X	1	

O optional X nicht möglich ✓ serienmäßig



SPEZIALMESSER MIT ROLLEN

Das aufschiebbares Spezialmesser mit Rollen spart Kraft und Zeit! Durch seine spezielle Form springt das Holz schneller auf, wodurch der benötigte Spalthub verkürzt wird. Die Rollen verringern die benötigte Spaltkraft und verhindern, dass sich das gespaltene Holz beim Retourfahren verklemmt.

Basismodell SpaltAxt 8

Robuster Stehendspalter für Kurzholz mit bis zu 7,2 t Spalkkraft und Spaltnmesser mit einer Länge von 200 mm.

Artikel-Nr.	Type	Bezeichnung	Antrieb	Vorlauf cm/s	Rücklauf cm/s	Spalt- kraft t	Gewicht ~ kg
M6140N	E5,5-400 Turbo	SpaltAxt 8, E5,5-400 Turbo, Stehendspalter für Kurzholz mit 7,2 t Spalkkraft, Antrieb mit Elektromotor 5,5 kW, S6, 3 x 400 V, 50 Hz, CEE 16 A, Motorschutzschalter mit Phasenwender, 2-fach-Spaltnmesser (Länge von 200 mm), 2-Hand-Schaltung, Holzhaltespitze, Spalthubverstellung, max. Scheitholzlänge 55 cm, 2 Holzablagen, 2 Handgriffe und 2 Vollgummiräder sowie 1 Vollgummi-Stützrad für den Transport	⚡	7	41	7,2	156
M6142N	E3-400	SpaltAxt 8, E3-400, Stehendspalter für Kurzholz mit 7,2 t Spalkkraft, Antrieb mit Elektromotor 3 kW, S6, 3 x 400 V, 50 Hz, CEE 16 A, Motorschutzschalter mit Phasenwender, 2-fach-Spaltnmesser (Länge 200 mm), 2-Hand-Schaltung, Holzhaltespitze, Spalthubverstellung, max. Scheitholzlänge 55 cm, 2 Holzablagen, 2 Handgriffe und 2 Vollgummiräder sowie 1 Vollgummi-Stützrad für den Transport	⚡	5	31	7,2	142
M6141N	E3-230	SpaltAxt 8, E3-230, Stehendspalter für Kurzholz mit 6 t Spalkkraft, Antrieb mit Elektromotor 3 kW, S6, 1 x 230 V, 50 Hz, CEE 7/3 16 A, Direktanlauf mit Motorschutz, 2-fach-Spaltnmesser (Länge 200 mm), 2-Hand-Schaltung, Holzhaltespitze, Spalthubverstellung, max. Scheitholzlänge 55 cm, 2 Holzablagen, 2 Handgriffe und 2 Vollgummiräder sowie 1 Vollgummi-Stützrad für den Transport	⚡	5	26	6	146
M6162N	PS Turbo	SpaltAxt 8, PS Turbo, Stehendspalter für Kurzholz mit 7,2 t Spalkkraft bei 250 bar. Antrieb mit Schlepperhydraulik, Hydraulikmuffe für Vor- und Rücklauf der Baugröße 3 notwendig. Druckloser Rücklauf erforderlich! Max. Förderleistung der Pumpe: 16 l/min., 2-fach-Spaltnmesser (Länge 200 mm), 2-Hand-Schaltung, Holzhaltespitze, Spalthubverstellung, max. Scheitholzlänge 55 cm, 2 Holzablagen, Dreipunktaufhängung Kat. I + II, 2 Vollgummiräder sowie 1 Vollgummi-Stützrad für den Transport und abnehmbarer Handgriff	⚙️	7	41	7,2	220
M6166N	PZG Turbo	SpaltAxt 8, PZG Turbo, Stehendspalter für Kurzholz mit 7,2 t Spalkkraft, Antrieb mit Schlepper-Zapfwelle, erforderliche Zapfwellendrehzahl 430 U/min, Kraftbedarf 5 kW, 2-fach-Spaltnmesser (Länge 200 mm), 2-Hand-Schaltung, Holzhaltespitze, Spalthubverstellung, max. Scheitholzlänge 55 cm, 2 Holzablagen, Dreipunktaufhängung Kat. I + II und 2 Vollgummiräder sowie 1 Vollgummi-Stützrad für den Transport und abnehmbarer Handgriff. Gelenkwelle erforderlich!	⚙️	8	46	7,2	170
M6167N	PZG- E5,5-400 Turbo	SpaltAxt 8, PZG-E5,5-400 Turbo, Stehendspalter für Kurzholz mit 7,2 t Spalkkraft, Antrieb mit Schlepper-Zapfwelle, erforderliche Zapfwellendrehzahl 430 U/min, Kraftbedarf 5 kW und Antrieb mit Elektromotor 5,5 kW, S6, 3 x 400 V, 50 Hz, CEE 16 A, Motorschutzschalter mit Phasenwender, 2-fach-Spaltnmesser (Länge 200 mm), 2-Hand-Schaltung, Holzhaltespitze, Spalthubverstellung, max. Scheitholzlänge 55 cm, 2 Holzablagen, Dreipunktaufhängung Kat. I + II und 2 Vollgummiräder sowie 1 Vollgummi-Stützrad für den Transport und abnehmbarer Handgriff. Gelenkwelle erforderlich!	⚙️	8	46	7,2	198
			⚡	7	41		
M6168N	B3,1	SpaltAxt 8, B3,1, Stehendspalter für Kurzholz mit 7,2 t Spalkkraft, Antrieb mit Benzinmotor 3,1 kW, Seilzugstarter, 2-fach-Spaltnmesser (Länge 200 mm), 2-Hand-Schaltung, Holzhaltespitze, Spalthubverstellung, max. Scheitholzlänge 55 cm, 2 Holzablagen, 2 Handgriffe und 2 Vollgummiräder sowie 1 Vollgummi-Stützrad für den Transport	⚙️	5	31	7,2	144



ELEKTROANTRIEB

Effizient, leise und umweltfreundlich:
Der Elektromotor als kostensparende Lösung!

2-FACH-SPALTMESSE MIT INTEGRIERTER HOLZHALTESPITZE



Das schräg nach vorne abfallende Spaltnmesser mit einer Länge von 200 mm verhindert, dass das Spaltgut in Richtung des Bedieners gedrückt wird und reduziert gleichzeitig den benötigten Kraftaufwand beim Anspalten. Verarbeiten Sie auch dünnes oder schräg geschnittenes Holz, das leicht umfällt? Die Holzhaltespitze fixiert es mühelos für den Spaltprozess.

Sonderausstattung SpaltAxt 8

! Ausschließlich bei Erstausrüstung möglich, inkl. Montage.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Type E5,5-400 Turbo	Type E3-400	Type E3-230	Type PS Turbo	Type PZG Turbo	Type PZG- E5,5-400 Turbo	Type B3,1	Gewicht ~ kg	
LB (SO1505)	Aufpreis Radsatz luftbereift (Durchmesser 400 mm), für ein leichteres Manövrieren der Maschine, 2 serienmäßig verbaute Vollgummiräder entfallen.	○	○	○	○	○	○	○	10	

○ optional ✗ nicht möglich ✓ serienmäßig

Zubehör SpaltAxt 8

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Type E5,5-400 Turbo	Type E3-400	Type E3-230	Type PS Turbo	Type PZG Turbo	Type PZG- E5,5-400 Turbo	Type B3,1	Gewicht ~ kg	
F0002544	Spezialmesser mit Rollen, aufschiebbar, passend für SpaltAxt 8	○	○	○	○	○	○	○	4	
F0004278	Dreipunktaufhängung Kat. I + II, für Maschinen mit Antrieb Elektromotor, zum leichteren Transport mit dem Schlepper. Die Dreipunktaufhängung Kat. I + II ist bei Maschinen mit Antrieb Schlepper-Zapfwelle und Antrieb Hybrid serienmäßig enthalten.	○	○	○	✓	✓	✓	✗	40	
F0002179	Betriebsstundenzähler mit analoger Anzeige, passend für Maschinen mit Antrieb Elektromotor 400 V	○	○	✗	✗	✗	○	✗	1	
F0001806	Betriebsstundenzähler mit digitaler Anzeige der Stunden und Zapfwellendrehzahl, passend für Maschinen mit Antrieb Schlepper-Zapfwelle	✗	✗	✗	✗	○	○	✗	1	
F0001482	Betriebsstundenzähler mit digitaler Anzeige, passend für Maschinen mit Antrieb Benzinmotor	✗	✗	✗	✗	✗	✗	○	1	
Z2000635	Gelenkwelle Walterscheid W-Line	✗	✗	✗	✗	○	○	✗	8	

○ optional ✗ nicht möglich ✓ serienmäßig

Nachrüstung SpaltAxt 8

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Type E5,5-400 Turbo	Type E3-400	Type E3-230	Type PS Turbo	Type PZG Turbo	Type PZG- E5,5-400 Turbo	Type B3,1	Gewicht ~ kg	
F0002581	Radsatz luftbereift (Durchmesser 400 mm), für ein leichteres Manövrieren der Maschine. Geschätzte Montagezeit: 2 h	○	○	○	○	○	○	○	10	

○ optional ✗ nicht möglich ✓ serienmäßig

SPEZIALMESSER MIT ROLLEN

Das aufschiebbare Spezialmesser mit Rollen spart Kraft und Zeit! Durch seine spezielle Form springt das Holz schneller auf, wodurch der benötigte Spalthub verkürzt wird. Die Rollen verringern die benötigte Spalkkraft und verhindern, dass sich das gespaltene Holz beim Retourfahren verklemmt.



RADSATZ LUFTBEREIFT

Durch die größeren Räder (Durchmesser 400 mm) bietet diese Option der Luftbereifung weniger Rollwiderstand beim Manövrieren Ihrer SpaltAxt. Die 2 serienmäßig verbaute Vollgummiräder entfallen.

TRANSPORT AM SCHLEPPER

Arbeiten Sie auch außerhalb von Haus und Hof? Dank der Dreipunktaufhängung Kat. I + II lässt sich die SpaltAxt problemlos am Schlepper transportieren. Bei der Antriebsvariante mit Schlepper und Zapfwelle ist diese serienmäßig, bei Maschinen mit Elektroantrieb optional erhältlich. Zudem kann die Maschine mit Dreipunktaufhängung auch manuell bewegt werden – dank des dritten Stützrads und des abnehmbaren Transportgriffs, für den eine praktische Parkmöglichkeit an der Maschine im Lieferumfang enthalten ist.



Basismodell SpaltAxt 10

Der Stehendspalter für Kurzholz mit 8 t Spalkkraft und Spaltmesser mit einer Länge von 265 mm.

Artikel-Nr.	Type	Bezeichnung	Antrieb	Vorlauf cm/s	Rück- lauf cm/s	Spalt- kraft t	Gewicht ~ kg
M6175N	E5,5-400 Turbo	SpaltAxt 10, E5,5-400 Turbo, Stehendspalter für Kurzholz mit 8 t Spalkkraft, Antrieb mit Elektromotor 5,5 kW, S6, 3 x 400 V, 50 Hz, CEE 16 A, Motorschutzschalter mit Phasenwender, 2-fach-Spaltmesser (Länge 265 mm), 2-Hand-Schaltung, Holzhaltespitze, Spalthubverstellung, max. Scheitholzlänge 55 cm, 2 Holzablagen, 2 Handgriffe und 2 Vollgummiräder sowie 1 Vollgummi- Stützrad für den Transport		7	28	8	194
M6172N	E3-400	SpaltAxt 10, E3-400, Stehendspalter für Kurzholz mit 8 t Spalkkraft, Antrieb mit Elektromotor 3 kW, S6, 3 x 400 V, 50 Hz, CEE 16 A, Motorschutzschalter mit Phasenwender, 2-fach-Spaltmesser (Länge 265 mm), 2-Hand-Schaltung, Holzhaltespitze, Spalthubverstellung, max. Scheitholzlänge 55 cm, 2 Holzablagen, 2 Handgriffe und 2 Vollgummiräder sowie 1 Vollgummi- Stützrad für den Transport		5	21	8	180
M6171N	PS Turbo	SpaltAxt 10, PS Turbo, Stehendspalter für Kurzholz mit 8 t Spalkkraft bei 190 bar. Antrieb mit Schlepperhydraulik, Hydraulikmuffe für Vor- und Rücklauf der Baugröße 3 notwendig. Druckloser Rücklauf erforderlich! Max. Förderleistung der Pumpe: 16 l/min., 2-fach-Spaltmesser (Länge 265 mm), 2-Hand-Schaltung, Holzhaltespitze, Spalthubverstellung, max. Scheitholzlänge 55 cm, 2 Holzablagen, Dreipunktaufhängung Kat. I + II, 2 Vollgummiräder sowie 1 Vollgummi-Stützrad und abnehmbarer Handgriff für den Transport		7	28	8	197
M6176N	PZG Turbo	SpaltAxt 10, PZG Turbo, Stehendspalter für Kurzholz mit 8 t Spalkkraft, Antrieb mit Schlepper-Zapfwelle, erforderliche Zapfwellendrehzahl 430 U/min, Kraftbedarf 5 kW, 2-fach-Spaltmesser (Länge 265 mm), 2-Hand-Schaltung, Holzhaltespitze, Spalthubverstellung, max. Scheitholzlänge 55 cm, 2 Holzablagen, Dreipunktaufhängung Kat. I + II, 2 Vollgummiräder sowie 1 Vollgummi-Stützrad für den Transport und abnehmbarer Handgriff. Gelenkwelle erforderlich!		8	32	8	210
M6177N	PZG- E5,5-400 Turbo	SpaltAxt 10, PZG-E5,5-400 Turbo, Stehendspalter für Kurzholz mit 8 t Spalkkraft, Antrieb mit Schlepper-Zapfwelle, erforderliche Zapfwellendrehzahl 430 U/min, Kraftbedarf 5 kW und Antrieb mit Elektromotor 5,5 kW, S6, 3 x 400 V, 50 Hz, CEE 16 A, Motorschutzschalter mit Phasenwender, 2-fach Spaltmesser (Länge 265 mm), 2-Hand-Schaltung, Holzhaltespitze, Spalthubverstellung, max. Scheitholzlänge 55 cm, 2 Holzablagen, Dreipunktaufhängung Kat. I + II und 2 Vollgummiräder sowie 1 Vollgummi- Stützrad für den Transport und abnehmbarer Handgriff. Gelenkwelle erforderlich!	 	8 7	32 28	8	246
M6179N	B9,7 Turbo	SpaltAxt 10, B9,7 Turbo, Stehendspalter für Kurzholz mit 8 t Spalkkraft, Antrieb mit Benzinmotor 9,7 kW, Seilzugstarter, 2-fach-Spaltmesser (Länge 265 mm), 2-Hand-Schaltung, Holzhaltespitze, Spalthubverstellung, max. Scheitholzlänge 55 cm, 2 Holzablagen, 2 Handgriffe und 2 Vollgummiräder sowie 1 Vollgummi- Stützrad für den Transport		7	28	8	212



ELEKTROANTRIEB

Effizient, leise und umweltfreundlich:
Der Elektromotor als kostensparende Lösung!



SICHERE HOLZFIXIERUNG

Auch kleinere Holzscheite, die normalerweise umfallen würden, lassen sich dank der Holzhaltespitze bei der SpaltAxt 8 bzw. 10 nach der Positionierung unter dem Spaltmesser sicher fixieren und somit problemlos spalten.

Sonderausstattung SpaltAxt 10



Ausschließlich bei Erstausrüstung möglich, inkl. Montage.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Type E5,5-400 Turbo	Type E3-400	Type PS Turbo	Type PZG Turbo	Type PZG- E5,5-400 Turbo	Type B9,7 Turbo	Gewicht ~ kg	
LB (SO1505)	Aufpreis Radsatz luftbereift (Durchmesser 400 mm), für ein leichteres Manövrieren der Maschine, 2 serienmäßig verbaute Vollgummiräder entfallen.	○	○	○	○	○	○	10	

○ optional ✗ nicht möglich ✓ serienmäßig

Zubehör SpaltAxt 10

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Type E5,5-400 Turbo	Type E3-400	Type PS Turbo	Type PZG Turbo	Type PZG- E5,5-400 Turbo	Type B9,7 Turbo	Gewicht ~ kg	
F0002546	Spezialmesser mit Rollen, aufschiebbar, passend für SpaltAxt 10	○	○	○	○	○	○	4	
F0004278	Dreipunktaufhängung Kat. I + II, für Maschinen mit Antrieb Elektromotor, zum leichteren Transport mit dem Schlepper. Die Dreipunktaufhängung Kat. I + II ist bei Maschinen mit Antrieb Schlepper-Zapfwelle und Antrieb Hybrid serienmäßig enthalten.	○	○	✓	✓	✓	✗	40	
F0002179	Betriebsstundenzähler mit analoger Anzeige, passend für Maschinen mit Antrieb Elektromotor 400 V	○	○	✗	✗	○	✗	1	
F0001806	Betriebsstundenzähler mit digitaler Anzeige der Stunden und Zapfwellendrehzahl, passend für Maschinen mit Antrieb Schlepper-Zapfwelle	✗	✗	✗	○	○	✗	1	
F0001482	Betriebsstundenzähler mit digitaler Anzeige, passend für Maschinen mit Antrieb Benzinmotor	✗	✗	✗	✗	✗	○	1	
Z2000636	Gelenkwelle Walterscheid W-Line	✗	✗	✗	○	○	✗	9	

○ optional ✗ nicht möglich ✓ serienmäßig

Nachrüstung SpaltAxt 10

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Type E5,5-400 Turbo	Type E3-400	Type PS Turbo	Type PZG Turbo	Type PZG- E5,5-400 Turbo	Type B9,7 Turbo	Gewicht ~ kg	
F0002581	Radsatz luftbereift (Durchmesser 400 mm), für ein leichteres Manövrieren der Maschine. Geschätzte Montagezeit: 2 h	○	○	○	○	○	○	10	

○ optional ✗ nicht möglich ✓ serienmäßig

SPEZIALMESSER MIT ROLLEN

Das aufschiebbare Spezialmesser mit Rollen spart Kraft und Zeit! Durch seine spezielle Form springt das Holz schneller auf, wodurch der benötigte Spalthub verkürzt wird. Die Rollen verringern die benötigte Spalkkraft und verhindern, dass sich das gespaltene Holz beim Retourfahren verklemmt.



RADSATZ LUFTBEREIFT

Durch die größeren Räder (Durchmesser 400 mm) bietet diese Option der Luftbereifung weniger Rollwiderstand beim Manövrieren Ihrer SpaltAxt. Die 2 serienmäßig verbauten Vollgummiräder entfallen.



TRANSPORT AM SCHLEPPER

Arbeiten Sie auch außerhalb von Haus und Hof? Dank der Dreipunktaufhängung Kat. I + II lässt sich die SpaltAxt problemlos am Schlepper transportieren. Bei der Antriebsvariante mit Schlepper und Zapfwelle ist diese serienmäßig, bei Maschinen mit Elektroantrieb optional erhältlich. Zudem kann die Maschine mit Dreipunktaufhängung auch manuell bewegt werden – dank des dritten Stützrads und des abnehmbaren Transportgriffs, für den eine praktische Parkmöglichkeit an der Maschine im Lieferumfang enthalten ist.

