

Anzünd- und Brennholzautomaten

	AutoSplit 250	AutoSplit 375	AutoLogger 420
			
Anwendung Kategorie	Anzündholz	Brenn- und Anzündholz	Brenn- und Anzündholz
Ausgangsholz	Weichholz	Weich- und Hartholz	Weich- und Hartholz
Scheitlänge max. cm	20	42	33
Holzdurchmesser max. cm Holzkantenlänge max. cm	Rundholz ø 25 Kantholz □ 20 optional für Bretter und Schwarten	Rundholz ø 37,5 Kantholz □ 30	Rundholz ø 41 Kantholz □ 35
Leistung Anzündholz ca. Säcke / h	50 – 100 *	100	120
Leistung Anzündholz max. srm / h	1 – 2 *	1,5	1,5
Leistung Brennholz max. srm / h	–	10	12
Antriebsarten	   	   	  
Verpackung in Säcke für Anzündholz	lose oder geschichtet	lose oder geschichtet	lose oder geschichtet

* abhängig von der Antriebsart

Antriebsarten



Elektromotor



Schlepper-Zapfwelle



Hybrider Antrieb



Benzin/Diesel

Übersicht der möglichen Scheitholzqualitäten

AutoSplit				Stammdurchmesser									
Scheitgröße	typ. min. – max. Verarbeitungsdurch- messer [cm] Scheitholzlänge L	Spalt- system	Spalt- messer	10	15	20	25	30	35	40	45	50	
				Vario									
AutoSplit 250	D2	Ø 10 – 25 L12 – L20	Vario	V-Messer	1	1	1	1					
	D5				1	1	1	1					
	D7												
	D10												
	D12												
	D15												
	D20												
AutoSplit 375	D2	Ø 10 – 35 L16 – L42	Vario	X-Messer	2	2	2	2	2	2			
	D5				2	2	2	2	2	2			
	D7												
	D10												
	D12												
	D15												
	D20												
AutoLogger 420	D2	Ø 10 – 40 L12 – L33	Vario	X-Messer									
	D5				3	3	3	3	3	3	3		
	D7												
	D10												
	D12												
	D15												
	D20												

1 ausschließlich bei guter Nadelholzqualität (L12 – 20)

2 ausschließlich bei guter Nadelholzqualität (L16 – 25)

3 ausschließlich bei guter Nadelholzqualität (L12 – 25)

 optimaler Einsatzbereich

 eingeschränkter Einsatzbereich